


VITRINA REFRIGERADA PUERTA CRISTAL

SERIE VVR2 / 02 Puertas



	A	•
V 1		B 1873
	B-B A	



A		
-	_	_
	_	4
		<u> </u>
6		
DOI: DANCE	DOTA	
NOM- ENERGY	some.	

Dimensiones	
Generales	1,12x0,65x2,00 h
Estantes	450mm
Piso	480mm
Laterales	50mm

Ta Producto	Ta Aplicación
0°C a +10°C	+2°C a +8°C

Clase Climática 4/38°C

Características Generales

- Acero Galvanizado Pre-Pintado RAL
- Modelo VVR2-RGH Dos Puertas batientes
- Modelo VVR2-RGS Dos Puertas Correderas
- Evaporación automática del agua del escarche.
- Puerta de vidrio templado doble con LOW-Film



- 08 estantes plastificados, ajustables
- Iluminación LED lateral interna + Cenefa
- Máxima visibilidad y exposición del producto
- Alta eficiencia energética
- Refrigerante Ecológico R-134A

Especificaciones Técnicas

Modelos	VVR2-75RGH	VVR2-75RGS	
Numero de puertas	2 Batientes	2 Deslizantes	
Volumen Bruto total LTS	10	1000 LTS	
Dimensiones(W*D*H) Mts	1.12x0.65x2.00 h		
Potencia Watts	395		
Voltaje/frecuencia	110V / 60Hz-50Hz		
Refrigerante	R-134A		
Rango Temperatura	+2°0	+2°C a +8°C	
Parámetros	Controlador digital de temperatura. Descongelación automática		
Detalles y Características	Puertas con cierre automático	Puertas con cierre automático y empacadura anti escape del frio.	
Tipo Refrigeración	Ventilación dinámica		
Peso Kilos	155	149	

Fotografías no contractuales

La características y datos técnicos están sujetos a actualizaciones periódicas en las fichas técnicas del producto

www.friogal.com